

Celownik kolimatorowy CKE-2

Celownik kolimatorowy CKE-2 przeznaczony jest do prowadzenia ognia z armat ZUR-23-2KG przy zwalczaniu celów powietrznych, poruszających się z prędkościami do 500 m/sek., wykonujących manewr kursem, prędkością lub poruszających się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

W czasie śledzenia celu wypracowuje on automatycznie kąt wyprzedzenia σ i kąt celownika α , wymaga wprowadzenia odległości (automatycznie z dalmierza zewnętrznego lub ręcznie wg oceny celowniczego).

Celownik wyposażony jest w układ sygnalizacji współpracujący ze stolikiem startowym rakiet.

Celownik kolimatorowy CKE-2 umożliwia również prowadzenie ognia do stałych lub poruszających się celów naziemnych. Umożliwia prowadzenie ognia pociskami OF i BZT, jak również podkalibrowymi (po wybraniu odpowiedniej balistyki).

Dodatkowo wyposażony jest w awaryjny układ celowania - celownik pierścieniowy (rakursowy), który w przypadku awarii podstawowego układu celowania umożliwia dalsze prowadzenie.



Podstawowe dane taktyczno-techniczne

Powiększenie układu optycznego	1x
Zakres realizowanego kąta wyprzedzenia	0 ÷ 20°
Zakres realizowanego kąta celownika	0 ÷ 1,5°
Zakres wprowadzanych odległości:	
■ ręcznie	15, 20 hm
■ nożnie	10 hm
■ automatycznie	1 ÷ 24 hm
Ustawianie azymutu kierunku zasadniczego	ręcznie
Ustawianie elewacji kierunku zasadniczego	ręcznie
Zakres wskazywanego kąta azymutu	0 ÷ 5999(tysięcznych)
Zakres wskazywanego kąta elewacji	-333 ÷ 1500 (tysięcznych)
Zasilanie	12 ± 2 V
Masa celownika	≤ 14,5 kg
Pobór mocy, średnio	max 30 W