

Celownik kolimatorowy CKE-2I

Celownik kolimatorowy CKE-2I przeznaczony jest do prowadzenia ognia z armat ZUR-23-2KGI przy zwalczaniu celów powietrznych, poruszających się z prędkościami do 500 m/sek., wykonujących manewry kursem, prędkością lub poruszających się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

W czasie śledzenia celu wypracowuje on automatycznie kąt wyprzedzenia σ i kąt celownika α .

Celownik kolimatorowy CKE-2I umożliwia również prowadzenie ognia do stałych, lub poruszających się celów naziemnych. Umożliwia prowadzenie ognia pociskami OF i BZT, jak również podkalibrowymi (po wybraniu odpowiedniej balistyki).

Celownik wyposażony jest w układ sygnalizacji współpracujący ze stolikiem startowym rakiet oraz z zewnętrznymi systemami kierowania ogniem.

Dodatkowo wyposażony jest w awaryjny układ celowania - celownik pierścieniowy (rakursowy), który w przypadku awarii podstawowego układu celowania umożliwia dalsze prowadzenie ognia.



Podstawowe dane taktyczno-techniczne

Powiększenie układu optycznego	1x
Zakres realizowanego kąta wyprzedzenia	0 ÷ 20°
Zakres realizowanego kąta celownika	0 ÷ 1,5°
Zakres wprowadzanych odległości:	
■ ręcznie	15, 20 hm
■ nożnie	10 hm
■ automatycznie	2 ÷ 30 hm
Ustawianie azymutu kierunku zasadniczego	system zewnętrzny
Ustawianie elewacji kierunku zasadniczego	system zewnętrzny
Zasilanie	12 ± 2 V
Masa celownika	≤ 14 kg
Pobór mocy, średnio	max 30 W